

PRODUKTKENNZAHL: PAF-0050 (Einzelgerät)

PRODUKTNAME: CleanSpace™-Kombifilter TM3 A1 P SL R

Hinweis: Für diesen Filter muss der Filteradapter (PAF-0038) eingesetzt werden.



Beschreibung

Der CleanSpace™-Kombifilter TM3 A1 P SL R bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe), organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C). WICHTIG: Die Filter sind mit allen CleanSpace™-PAPR-Systemen kompatibel. Dieser Filter ist größer und erfordert den Filteradapter (PAF-0038). Bitte lassen Sie sich bei der Wahl eines CleanSpace™-Filters hinsichtlich des geeigneten Atemschutzsystems und Filtergebrauchs von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten.

Zulassungen

Mit den CleanSpace™-PAPR-Gebläseeinheiten kompatibel

Norm

AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Klassifizierung

PAPR-P3

Merkmale

- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-PAPR: leicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe), organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C)
- Materialien: Glasfaser-Partikelmedien, Aktivkohle und Kunststoffgehäuse, Silikondichtung
- Schnell und einfach an die Gebläseeinheit anzubringen und abzunehmen
- Mit allen CleanSpace™-PAPR-Atemschutzsystemen kompatibel

Spezifikationen und Materialien

- Gewicht: durchschnittlich 135 g; Abmessungen: 170 mm x 40 mm x 70 mm
- Haltbarkeit in Originalverpackung: 3 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen.
- Lagerung und Verwendung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit CleanSpace™-PAPR-Gebläseeinheiten zu verwenden

Geeignete Anwendungsbereiche

Bergbau, Schweißen, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen.

Siehe Filterauswahltabelle für weitere Informationen:

www.cleanspacetechnology.com/wp-content/uploads/2016/09/CleanSpace-Filter-Selection-Table-web-GER-V2.pdf.

Schulung

Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an sales@paftec.com.

Einschränkungen

CleanSpace™-Atemschutzsysteme sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie Ihre CleanSpace™-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz vor nicht ausfiltrierbaren Gasen/Dämpfen oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.