

# Temp-Dex 720

## > Fingerfertigkeit und Schnitffestigkeit für besseren Temperaturschutz

- Spezielle Nitrilbeschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen
- Nahtloser Strick aus Aramidfasern bietet guten Schnitfschutz
- Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite
- Lange Standzeiten durch die hervorragende Abriebfestigkeit

### Kautschukindustrie

- Vulkanisation, Formung sowie Entformung, usw.

### Andere Industriezweige

- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen
- Umgang mit heißen Rohrleitungen

### Mechanische Industrie

- Arbeiten mit heißen, scharfkantigen und öligen Teilen



### Besondere Merkmale

Noppenprofil verbessert die thermische Isolierung und den Grip

Temp-Dex	720
Material	Nitril
Länge (cm)	23 - 28
Stärke (mm)	-
Handgelenk	Strickbündchen
Farbe	Orange
Innenverarbeitung	Temperaturschutz durch Strick
Außenverarbeitung	Noppen
Größe / EAN	7 9 11
Verpackung	1 Paar/Beutel - 12 /Beutel - 72 Paar/Karton

Cat. 2



4343

ISO 13997:  
10,2 N (970 g)



X2XXXX

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com