

MODELL



ESD DX 711 SF

Sicherheitssandale nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 225 - 315 (36 - 48/49)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
- + Klettverschluss
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Metallfreier hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

TPU Dynamics ESD, weiß

- + 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare ERGO-SOFT-Einlegesohle für ein angenehm weiches Fußbett.

SYMBOLERKLÄRUNG



Multizonendämpfung VARIO Vitality®
SECURA VARIO® Fersendämpfung
SECURA CARE Fersendämpfung
Laufsohle mit STEITZ Flex-Zone
Mehrweitesystem



ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung
Aluminium-Zehenschutzkappe
Stahl-Zehenschutzkappe
Durchtrittssichere Stahlzwischensohle
Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz SECURA FLEX



Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012
Wärmendes Winterfutter
Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2007
Baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191
GORE-TEX® Membransystem

STEITZ SECURA