



VD PRO 1500 BOA SF

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Ultraleichte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
- + BOA-Schnellverschlusssystem
- + Staublasche
- + Schaftapplikationen
- + Aluminium-Zehenschutzkappe

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

TPU Athletic ESD, hellblau

- + Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- + Leicht und flexibel
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.



Original Mehrweitesystem

VARIO® Multiflex Technologie

VARIO Vitality® Multizonendämpfung

SECURA VARIO® Fersendämpfung

SECURA CARE Fersendämpfung

STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone

Aluminium-Zehenschutzkappe

Stahl-Zehenschutzkappe

Composite-Zehenschutzkappe

Durchtrittssichere Stahlzwischensohle

Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Feuerwehrtiefel nach EN 15090

Wärmendes Winterfutter

Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249

Echtleder-Brandsohle

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGV Regel 112-191

GORE-TEX Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE